

Übersicht Betonsorten

Öffnungszeiten Betonmischanlage Tressau

Mo – Fr: 7:00 – 15:00 Uhr und Sa: 7:00 – 12:00 Uhr

Sorte	Festigkeitsklasse	Expositionsklasse	Konsistenz	Größtkorn
1011	C 8/10	X0	F1	8 mm
1012	C 8/10	X0	F1	16 mm
2011	C 12/15	X0	F1	8 mm
2012	C 12/15	X0	F1	16 mm
3011	C 16/20	X0	F1	8 mm
3012	C 16/20	X0	F1	16 mm
4011	C 20/25	X0	F1	8 mm
4012	C 20/25	X0	F1	16 mm
4121	C 20/25	XC1, XC2	F2	8 mm
4122	C 20/25	XC1, XC2	F2	16 mm
5121	C 25/30	XC1, XC2	F2	8 mm
5122	C 25/30	XC1, XC2	F2	16 mm
4131	C 20/25	XC1, XC2	F3	8 mm
4132	C 20/25	XC1, XC2	F3	16 mm
5011	C 25/30	XC4, XF1	F1	8 mm
5012	C 25/30	XC4, XF1	F1	16 mm
5331	C 25/30	XC4, XF1	F3	8 mm
5332	C 25/30	XC4, XF1	F3	16 mm
6121	C 30/37	XC4, XF1	F2	8 mm
6122	C 30/37	XC4, XF1	F2	16 mm
6331	C 30/37	XC4, XF1	F3	8 mm
6332	C 30/37	XC4, XF1	F3	16 mm
7731	C 35/45	XC4, XF3, XA2	F3	8 mm
7732	C 35/45	XC4, XF3, XA2	F3	16 mm
9320-2	Zimmerestrich 320kg		F2	2 mm
9320-8	Zimmerestrich 320kg		F2	8 mm
9400-8	Garagenestrich 400kg		F2	8 mm
9400-2	Sandbeton 600kg		F1	2mm
9500	Einkornbeton 2-5		F1	2-5mm